


Basis Z EDOF


Technische Spezifikationen

hydrophob

preloaded 



Sphäre Stärken und Schritte



A-Konstante*
118,738 (SRK/T)

Holladay 1*
1,689 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = -0,0714
a1 = 0,2328
a2 = 0,1787

Holladay 2
5,397 (ACD)

Hoffer Q*
5,286 (pACD)

Barrett*
1,75 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 01.2025

Refraktiver Index
1,47

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
EO

Material
biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Injektionssystem
POB-MA

Haptik
Z-Haptik,
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv,
Wavefront-Linking-Technologie

Lieferbereich

Artikelnummer	Sphäre	Schritte
B1XBY0	+8,0 D bis +30,0 D	0,5 D
S1XBY0	+31,0 D bis +35,0 D	1,0 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1022



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

